

Franz Kaldewei GmbH & Co. KG

Prestatieverklaring online op www.kaldewei.com/QMWN0611007_18022020



13 KBW001 Badewanne Persönliche Hygiene DIN EN 14516:2006+A1:2010

13 KDW001 Duschwanne Persönliche Hygiene DIN EN 14527:2006+A1:2010

13 KWT001 Waschbecken Persönliche Hygiene DIN EN 14688:2006

GARANTIEPAS, ONDERHOUDS- EN INBOUWAANWIJZINGEN



Speciaal geëmailleerd KALDEWEI staal kenmerkt zich door een uitzonderlijke lange gebruikslevensduur. Daarom verlenen wij op dit ligbad, deze douchebak of deze wastafel een fabrieksgarantie van maar liefst 30 jaar. Deze garantie vormt een extra service van ons als fabrikant aan u als eindafnemer, conform de hier beschreven garantievoorwaarden.

Onderwerp van deze overeenkomst

- De garantie geldt voor gebreken die aantoonbaar ten gevolge van constructie- of productiefouten van de fabrikant zijn opgetreden en de gebruikseigenschappen van het ligbad, het douchevlak of de wastafel aantasten.
- Bij een product met pareffect geldt de garantie tevens voor deze oppervlakteveredeling. Niet onder de garantie vallen antislip, volantislip en KALDEWEI SECURE PLUS
- In geval van een gerechtvaardigde reclamatie doet KALDEWEI zijn garantiebepaalde gestand door middel van reparatie, vervangende levering of vergoeding van het waardeverlies, zulks naar eigen goeddunken. Verdergaande garantieaanspraken zijn uitgesloten, in het bijzonder aanspraken van uiteenlopende aard, kosten voor het in- en uitbouwen van het product en de transportkosten voor de vervangende levering.
- De garantie geldt voor geïnstalleerde producten binnen de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Voorwaarden

- De garantie geldt uitsluitend, als het product door een erkend installatiebedrijf is gemonteerd onder naleving van alle relevante voorschriften, veiligheids- en montage-instructies inbegrepen.
- De garantie geldt niet in geval van onvakkundige of latere ombouw van het product.
- De garantie geldt niet voor aangebouwde componenten en productschade die door dergelijke componenten wordt veroorzaakt.
- De garantie vervalt bij onreglementair gebruik van het product.
- Voorwaarde voor de garantie is een correct gebruik van het product en een juiste verzorging van het emailleoppervlak, het pareffect inbegrepen. Raadpleeg daarom de hier beschreven reinigings- en onderhoudsinstructies.

Garantielooptijd

- De garantie is 30 jaar geldig, gerekend vanaf de koopdatum. Laat daarom de koopdatum door de verkoper in deze garantiepas bevestigen.
- Evidente gebreken dienen binnen 4 weken na kennisneming schriftelijk tezamen met de ingevulde garantiepas en het originele koopbewijs aan KALDEWEI te worden voorgelegd.
- De garantieduur wordt na uitvoering van een garantie niet verlengd.

Overige bepalingen

- Van toepassing is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, onder uitsluiting van de rechtsregeling conform de overeenkomst van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (CISG/Weens koopverdrag).
- De hier beschreven fabrieksgarantie laten in geval van productgebreken de wettelijke aanspraken jegens de verkoper onverlet.
- De fabrikant aanvaardt GEEN aansprakelijkheid in geval van veronachtzaming van de inbouw-instructies, de bij het product geleverde veiligheidsinstructies en de montagehandleiding.



ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Speciaal geëmailleerd KALDEWEI staal

- Spoel het emailleoppervlak na gebruik met warm water af en wrijf dit met een zachte, vochtige doek of raamzeem droog.
- Bij donkere kleuren adviseren wij om het product na gebruik droog te wrijven, om kalkafzettingen te voorkomen.
- Lichte vervuiling met een gangbaar afwasmiddel, huishoudreiniger, neutrale reiniger of milde badreiniger verwijderen – sterkere vervuiling eerst laten inweken. Raadpleeg de gebruiksaanwijzingen op de verpakking van het reinigingsmiddel.
- Voorkom kalkafzettingen door de dichtheid van de armaturen te controleren en restwater na gebruik te verwijderen. Eventuele residuen laten zich met een handwarme water-azijn-oplossing (mengverhouding 1:1, GEEN azijnessentie) verwijderen. Vervolgens goed naspoelen.
- Bij gebruik van olie-/vethoudende lichaamsverzorgingsproducten, zoals haarspoelingen, douche- en badoliën, kunnen resten op het emailleoppervlak achterblijven. Deze vervuilingen verhogen het uitglissegevaar. Gebruik een alkalische reiniger die vetoplossend is. Reinig het oppervlak vervolgens met een zure reiniger en spoel het met water schoon.
- Lees bij gebruik van afvoerreinigers de gebruiksaanwijzing. Het middel rechtstreeks in de afvoer doseren. Voorkom spatzen op het emaille of verwijder deze direct met voldoende water.
- Lees altijd ook de onderhoudsinstructies van de armatuurfabrikant.
- Ongeschikt zijn zandhoudige, sterk schurende reinigingsmiddelen, sterk zuurhoudende en sterk alkalische reinigers (niet geschikt pH <2/5> en <8/10> bijv. azijnessentie, alkalische chloorreinigers), staalwol, schuursponsjes, was- en wasmachinelooft.
- KALDEWEI toebehoren (regionaal verschillend): Wij adviseren voor de periodieke basisreiniging het gebruik van KALDEWEI emailleverzorging.
- Door onjuiste behandeling veroorzaakte beschadigingen aan het geëmailleerd staal laten zich in veel gevallen met behulp van de KALDEWEI emaille-stift of de KALDEWEI emaille-set repareren.

Pareffect (standaard bij wastafels, optioneel bij ligbaden/douchebakken)

- Principeel gelden de algemene onderhoudsinstructies voor speciaal geëmailleerd KALDEWEI staal. Neem daarnaast de hier beschreven speciale onderhoudsinstructies in acht.
- Gebruik geen microvezeldoekjes.
- De oppervlakteveredeling dient vrij te blijven van: Mortel-, tegellijm- en voegmiddelresten, bouwstof, zand, andere materialen met een schurend effect.
- KALDEWEI toebehoren (regionaal verschillend): KALDEWEI emailleverzorging is voor oppervlakken met pareffect NIET geschikt.

Antislip, volantislip, KALDEWEI Secure Plus (optioneel bij ligbaden/douchebakken)

Aanwijzing! Vuil kan de slipremmende werking van deze oppervlakteveredeling aantasten. Let op een zorgvuldige reiniging, opdat deze oppervlaktestructuur duurzaam intact blijft.

- Principeel gelden de algemene onderhoudsinstructies voor speciaal geëmailleerd KALDEWEI staal. Neem daarnaast de hier beschreven speciale onderhoudsinstructies in acht.
- Spoel het oppervlak na reiniging met overvloedig water schoon en maak het droog, bijv. met een douche- of raamzeem. Bij hardnekkig vuil een zachte handborstel gebruiken.
- Gebruik geen pluizende of geïmpregneerde wegwerpdoekjes.
- KALDEWEI CARE toebehoren (regionaal verschillend): KALDEWEI emailleverzorging is voor oppervlakken met slipremming NIET geschikt.



INBOUWINSTRUCTIES

Aanwijzingen!

- Neem ook de veiligheidsinstructies en de montagehandleiding die bij het product of het montagesysteem zijn bijgeleverd in acht.
- Vervoer de producten behoedzaam uitsluitend in de leveringsverpakking. Correcte hantering tijdens transport, uitpakken en inbouwen.
- Producten van speciaal geëmailleerd staal monteren in het kader van de fijnininstallatie en tot aan het einde van de inbouwwerkzaamheden afdekken.
- Vermijd tijdens het installeren rechtstreeks contact tussen het emailleoppervlak en metalen. Daartoe behoort ook het monteren van een geschikte afvoergarnituur resp. afvoer- en overloopgarnituur met dubbellip afdichting.
- Controleer bij gebruik van toebehoren of producten van derden de geschiktheid daarvan en ga te werk volgens de instructies van de fabrikant.
- Inspecteer het product voorafgaand aan het inbouwen op maathoudeheid, kleur, juiste werking en gebreken.
- Na montage én aansluiting, maar in ieder geval voorafgaand aan het definitief inbouwen, dient een afvoertest te worden uitgevoerd. Zie toe op een onberispelijke restwaterafvoer.
- Bij de installatie moet direct contact van mortels of lijmen met het vlak onder de onderrand van het ligbad of de douchebak worden vermeden. Aan te raden is het gebruik van een isolatiestrip, bijvoorbeeld WES 130. Neem bij alle voor de inbouw gebruikte materialen en gereedschappen de aangegeven verwerkingsinstructies in acht. Dit zijn onder andere veiligheidsvoorschriften volgens de desbetreffende instructies van de fabrikant en de droog- en ventilatietijden bij uit meer componenten bestaande mortels, lijmen en afdichtmaterialen.
- Het ligbad resp. het douchevlak dient voorafgaand aan het aanbrengen van de duurzaam elastische voeg altijd eerst te worden belast. Het gewicht pas na volledig droging verwijderen.
- De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor meerkosten die optreden ten gevolge van gebreken die reeds vóór het inbouwen waarneembaar zijn. Op de installateur rust een controle- en waarschuwingsverplichting jegens zijn contractpartner, die bij verzuim kan leiden tot nietigverklaring van de verhaalaanspraken.

Voorzichtig!

- Nationale en regionale normen en voorschriften voor sanitaire en elektrische installatie en de brandveiligheid dienen prioritair (met voorrang) te worden nageleefd. Nationale voorschriften voor ongevallenpreventie dienen eveneens prioritair te worden nageleefd.
- Let op een toereikende bevestiging, voldoende draagvermogen en goede statica. Kies het bevestigingsmateriaal uit overeenkomstig het type wand of vloer.