


AAN- EN AFVOERSYSTEEM

NIEUW


AFVOERGARNITUREN KA 120

- Zeer vlakke opbouwhoogte
- Afvoerdekseel vlak ten opzichte van het douchevlak en eenvoudig uitneembaar
- Eenvoudig te reinigen
- Directe toegang tot de afvoerbuis door uitneembare stankafsluiter
- Afvoercapaciteit conform EN 274, ook geschikt voor douchekoppen met een hoge waterdoorstroom van meer dan 18 l/min.
- Inbegrepen in de leveringsomvang: Haarzeef
- Vereiste toebehoren: Fijnbouwset geëmailleerd afvoerdekseel


KALDEWEI KA 120 horizontaal mod. 4106



KALDEWEI KA 120 vlak mod. 4107



KALDEWEI KA 120 verticaal mod. 4108



KA 120 horizontaal

KA 120 vlak

KA 120 verticaal

	KA 120 horizontaal	KA 120 vlak	KA 120 verticaal
	4106	4107	4108
Aansluithoogte sifon	76	35	49 mm
Totale opbouwhoogte (hoogte douchevlak met afvoergarnituur)	109	63	109 mm
Diameter aansluitbuis	50	40	50 mm
Uitwendige diameter bij de afvoertop	130	-	130 mm
Lengte aansluitbuis (kan worden ingekort)	82	48	55 mm
Afstand van sifonas tot aansluitbuis	260	177	-

Het gebruik van een terugstroombeveiliging wordt aanbevolen. Houd rekening met een vloeruitsparing afhankelijk van de opbouwhoogte en de sifon.

Afvoergarnituren	Model Art.-Nr.		
Afvoergarnituur KA 120 horizontaal, conform DIN EN 274 (sperwaterhoogte 50 mm)	4106 687772530000		
Afvoergarnituur KA 120 vlak, conform DIN EN 274 (sperwaterhoogte 30mm)	4107 687772510000		
Afvoergarnituur KA 120 verticaal, conform DIN EN 274 (sperwaterhoogte 50 mm)	4108 687772520000		

N.B.: Vanaf een maat groter dan 90 x 90 cm is een middensteun vereist. Wij adviseren toepassing van het KALDEWEI middensteunsysteem MAS.